

## Bâche Standard bleue



### Explication

Bâche durable fabriquée en tissu tissé à partir de bandes en HDPE, avec revêtement LDPE double face.

- Ourlet soudé sur tout le pourtour avec renfort en corde PP
- Œillet de fixation en aluminium tous les mètres
- Résistance à la traction : 857 N / 5 cm (selon ISO 13937-1)
- Résistance à la déchirure : 187 N / 5 cm (selon ISO 13937-1)

### Caractéristiques

| Caractéristique           | Valeur | Caractéristique                  | Valeur        |
|---------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| Matière première          | PE     | Résistance à la température (°C) | -40°C / +80°C |
| Poids (g/m <sup>2</sup> ) | 140    |                                  |               |

## Bâche Standard bleue

### Variantes

| Code article          | Code Commercial | Largeur (m) | Longueur (m) | Couleur |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <a href="#">24372</a> | DSTANBL2X3      | 2           | 3            | Bleu    |
| <a href="#">24486</a> | DSTANBL3X4      | 3           | 4            | Bleu    |
| <a href="#">24465</a> | DSTANBL4X6      | 4           | 6            | Bleu    |
| <a href="#">24485</a> | DSTANBL5X6      | 5           | 6            | Bleu    |
| <a href="#">24487</a> | DSTANBL6X8      | 6           | 8            | Bleu    |
| <a href="#">24479</a> | DSTANBL6X10     | 6           | 10           | Bleu    |
| <a href="#">24521</a> | DSTANBL8X10     | 8           | 10           | Bleu    |