

Film étirable machine 15μ 50cm EXTRA POWER PLUS transparent



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	47685		
Code Commercial	IND15ECIPLUS		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	15		
Largeur (cm)	50		
Impact résistance (g/μ)	184	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa)	32	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (MPa)	28	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (MPa)	8.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (MPa)	7.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la rupture par traction longitudinal (mN)	2630	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction transversal (mN)	4150	ASTM D1922	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	605	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	750	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	125	Foylo	10%
Prestretch (%)	330	Foylo	5%
Résistant aux UV	Oui		
Recyclable	Oui		