

Film étirable machine 12μ 500mm EXTRA POWER PLUS



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	47754		
Code Commercial	IND12ECIPLUS		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	12		
Largeur (cm)	50		
Impact résistance (g/μ)	160	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa)	29	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (MPa)	27	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (MPa)	8.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (MPa)	7.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la rupture par traction longitudinal (mN)	2192	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction transversal (mN)	3498	ASTM D1922	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	514	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	685	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	125	Foylo	10%
Prestretch (%)	300	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		