

LDPE dampschermfolie 185 μ 2 x 25m B1 wit



Toelichting

Dampschermfolie van polyethyleen. Brandklasse "B-s1,d0" volgens DIN EN 13501-1. De film is brandvertragend (vroegere B1-klasse volgens DIN4102).

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockageteperatuur dient tussen 15 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

LDPE dampschermfolie 185 μ 2 x 25m B1 wit

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	25916	
Commerciële Code	PE/1852X25B1WIT	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Wit	
Dikte micron (μ)	185	
Breedte (m)	2	
Lengte (m)	25	
Impactweerstand (g/ μ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm ²)	≥ 17	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm ²)	≥ 15	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk lengterichting (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk dwarsrichting (%)	≥ 400	DIN EN ISO 527-3
UV bestendig	Nee	
Bitumenbestendig	Ja	
Recycleerbaar	Ja	
Waterdampdoorlaatbaarheid (g/m ² /d)	<0.41	DIN EN 1931
SD waarde (m)	>100	DIN EN 1931
Euro Brandklasse	B s1 d0	DIN EN 13501-1