

Machinereefolie 12μ 500mm EXTRA POWER PLUS



Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering	Tolerantie
Artikelcode	47754		
Commerciële Code	IND12ECIPLUS		
Grondstof	LLDPE		
Kleur	Transparant		
Dikte micron (μ)	12		
Breedte (cm)	50		
Impactweerstand (g/μ)	160	ASTM D1709 A	10%
Treksterkte bij breuk lengterichting (MPa)	29	ASTM D882 B	10%
Treksterkte bij breuk dwarsrichting (MPa)	27	ASTM D882 B	10%
Treksterkte zonder vervorming lengterichting (MPa)	8.5	ASTM D882 B	10%
Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (MPa)	7.5	ASTM D882 B	10%
Trekweerstand lengterichting (mN)	2192	ASTM D1922	10%
Trekweerstand dwarsrichting (mN)	3498	ASTM D1922	10%
Rek bij breuk lengterichting (%)	514	ASTM D882 B	10%
Rek bij breuk dwarsrichting (%)	685	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	125	Foylo	10%
Prestretch (%)	300	Foylo	5%
UV bestendig	Nee		
Recycleerbaar	Ja		